




25 mil
horas de
vida útil


1
ano de
garantia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BA6007W60K-IN	BA6009W60K-IN	BA6712W60K-IN	BA8015W60K-IN
POTÊNCIA	7W	9W	12W	15W
FLUXO LUMINOSO	660 Lm	860 Lm	1050 Lm	1300 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
ÂNGULO DE ABERTURA	240°	240°	240°	240°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.7	>0.7	>0.7	>0.7
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø67 mm	Ø80 mm
TEMPERATURA DE COR	FRIO 6000k	FRIO 6000k	FRIO 6000k	FRIO 6000k



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



007332/2016

SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br