





40 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | LP-DL-25-30 (cor quente) LP-DL-25-60 (cor fria) | LP-DL-30-30 (cor quente) LP-DL-30-60 (cor fria) |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | POTÊNCIA | 25W |
| FLUXO LUMINOSO | 2500 Lm | 3000 Lm |
| TENSÃO | Bivolt Aut. | Bivolt Aut. |
| VIDA ÚTIL | 40.000h | 40.000h |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | IP40 | IP40 |
| ÂNGULO DE ABERTURA | 60° | 60° |
| ÍNDICE DE REP. DE COR | >80 | >80 |
| FREQUÊNCIA | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| FATOR DE POTÊNCIA | >0.92 | >0.92 |
| TEMP. DE OPERAÇÃO | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C |
| DIMENSÕES | 225mm (A) x 206mm (B) x 90mm (P) | 225mm (A) x 206mm (B) x 90mm (P) |
| TEMPERATURA DE COR | | |

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br