

High Bay LED EVO

Opções de potência:
100W - 150W - 200W




50 mil
horas de
vida útil

3
ANOS DE
GARANTIA

PHILIPS


MW
MEAN WELL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	HBEVO100W50K	HBEVO150W50K	HBEVO200W50K
POTÊNCIA	100W	150W	200W
FLUXO LUMINOSO	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65
ÂNGULO DE ABERTURA	120°	120°	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80	>80	>80
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.99	>0.99	>0.99
TEMP. DE OPERAÇÃO	-30°C a 50°C	-30°C a 50°C	-30°C a 50°C
DIMENSÃO (CAIXA)	46 X 46 X 22cm	46 X 46 X 22cm	46 X 46 X 22cm
TIPO DE LED	3030 SMD	3030 SMD	3030 SMD
TEMPERATURA DE COR			

POSSIBILITA O FÁCIL RETROFIT

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Ângulo de abertura de 120°



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br