

Luminária Pública LED Planet

Opções de Potência:
100W - 150W - 200W



50 mil
horas de
vida útil


3
ANOS DE
GARANTIA

DPS
Dispositivo de Proteção contra Surtos
Classe 1 - 10 KV Incluso




INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	SLPBS100W50K	SLPBS150W50K	SLPBS200W50K
POTÊNCIA	100W	150W	200W
FLUXO LUMINOSO	15000 Lm	22500 Lm	30000 Lm
RENDIMENTO LUMINOSO	150 Lm/W	150 Lm/W	150 Lm/W
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 66	IP 66	IP 66
ÂNGULO DE ABERTURA	30° a 150°	30° a 150°	30° a 150°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>70	>70	>70
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	0,98/115 VAC - 0,95/230 VAC	0,98/115 VAC - 0,95/230 VAC	0,98/115 VAC - 0,95/230 VAC
TEMP. DE OPERAÇÃO	-40°C ~ 50°C, 20% ~ 90% H. R.	-40°C ~ 50°C, 20% ~ 90% H. R.	-40°C ~ 50°C, 20% ~ 90% H. R.
DIMENSÕES*	484 mm(C) x 328 mm(L) x 98 mm(P)	569 mm(C) x 328 mm(L) x 98 mm(P)	654 mm(C) x 328 mm(L) x 98 mm(P)
QUANTIDADE DE MÓDULOS	2 x 50W	3 x 50W	4 x 50W
TEMPERATURA DE COR			

*dimensões aproximadas



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br