

Refletor Premium IP65 LED Planet

Opções de Potência:
100W a 400W



50 mil
horas de
vida útil

3
ANOS DE
GARANTIA



PHILIPS

MW
MEAN WELL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	IP65HBP100W50K	IP65HBP150W50K	IP65HBP200W50K	IP65HBP300W50K	IP65HBP400W50K
POTÊNCIA	100W	150W	200W	300W	400W
FLUXO LUMINOSO	13000 Lm	19500 Lm	26000 Lm	39000 Lm	52000 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
ÂNGULO DE ABERTURA	60°, 90° ou 120°	60°, 90° ou 120°	60°, 90° ou 120°	60°, 90° ou 120°	60°, 90° ou 120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>85	>85	>85	>85	>85
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
DIMENSÃO	257mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	324mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	385mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	385mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)	385mm(C) x 289mm (L) x 110mm (P)
QUANTIDADE DE MÓDULOS	2 x 50W	3 x 50W	4 x 50W	6 x 50W	8 x 50W
TEMPERATURA DE COR	FRIO 5000k	FRIO 5000k	FRIO 5000k	FRIO 5000k	FRIO 5000k

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Emissão luminosa 1 / CDL polar



SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br